
Tecido abrasivo, com multibond

CS 410 X





Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio
Distribuição do grão	fechada
Costado	X-Algodão

Benefícios do produto

Lixamento mais frio, ausência de manchas devido à multiadesão adicional - Capacidade de desbaste aumentado no processamento de aço inoxidável

Materiais

Aço inoxidável	●
Metais não-ferrosos	◑

Áreas de aplicação

- Fabrico de aparelhos e recipientes
- Construção de gradeamento
- Indústria processadora de aço inoxidável

Körnungsreihe_Printausgabe

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largura x comprimento em mm	grão	Verbindungsform	SaU Type	Unidade de embalagem	Referência
50 x 450	60	F4G emenda de topo	CS 410 X	25	53108
50 x 450	80	F4G emenda de topo	CS 410 X	25	53267
50 x 450	120	F4G emenda de topo	CS 410 X	25	53538

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de