

Tecido abrasivo

CS 710 XF



Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio
Distribuição do grão	fechada
Costado	XF-Algodão

Benefícios do produto

Lixamento mecânico de peças moldadas e cordões de solda na indústria e no artesanato - Substrato flexível mas resistente ao rasgamento - Cinta de lixa com corindum temperado

Materiais

Aço	●
Aço inoxidável	●
Metais não-ferrosos	●

Áreas de aplicação

- ▶ Construção em metal
- ▶ Construção de gradeamento
- ▶ Fabrico de aparelhos e recipientes

Körnungsreihe_Printausgabe

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largura x comprimento em mm	grão	Verbindungsform	SaU Type	Unidade de embalagem	Referência																					
9 x 533	80	F4G emenda de topo	CS 710 XF	25	342297																					
9 x 533	120	F4G emenda de topo	CS 710 XF	25	342296																					
10 x 330	80	F4G emenda de topo	CS 710 XF	25	342302																					
10 x 330	120	F4G emenda de topo	CS 710 XF	25	342303																					
13 x 455	80	F4G emenda de topo	CS 710 XF	25	342298																					
13 x 455	120	F4G emenda de topo	CS 710 XF	25	342299																					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

