


Tecido abrasivo

LS 312 JF



Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio
Distribuição do grão	fechada
Costado	JF-Algodão

Benefícios do produto

Tecido altamente flexível com ingredientes multibond - Produto específico para peças torneadas de aço inoxidável

Materiais

Aço inoxidável	●
Metal universal	●
Metais não-ferrosos	●
Aço	●
Madeira	○

Áreas de aplicação

- Indústria processadora de aço inoxidável
- Construção em metal

Körnungsreihe_Printausgabe

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largura x comprimento em mm							grão		Verbindungsform				SaU Type				Unidade de embalagem				Referência					
40 x 760							80		F4G emenda de topo				LS 312 JF				10				660275					
40 x 760							120		F4G emenda de topo				LS 312 JF				10				660274					
40 x 760							240		F4G emenda de topo				LS 312 JF				10				660273					
40 x 815							80		F4G emenda de topo				LS 312 JF				10				660269					
40 x 815							120		F4G emenda de topo				LS 312 JF				10				660280					
40 x 815							240		F4G emenda de topo				LS 312 JF				10				660271					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Largura x comprimento em mm	grão	Verbindungsform	SaU Type	Unidade de embalagem	Referência
300 x 3500	100	F1 colada e sobreposta	LS 312 JF	10	79849
300 x 3500	150	F1 colada e sobreposta	LS 312 JF	10	247873
300 x 3500	280	F1 colada e sobreposta	LS 312 JF	10	79850
300 x 3500	320	F1 colada e sobreposta	LS 312 JF	10	83657
300 x 3500	400	F1 colada e sobreposta	LS 312 JF	10	81147

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

