

Disco de corte adiamantado

DT 300 UT EXTRA



Propriedades:

Forma	Sinterizado
Segmentos	Turbo contínuo
Agressividade	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vida útil	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Benefícios do produto

Adequado para ampla gama de aplicações - Excelente qualidade de corte - Cortes limpos com arestas perfeitas

Materiais

Materiais de construção	●
Betão universal	●
Telhas	●

Áreas de aplicação

- ▶ Empreiteiros da construção civil
- ▶ Profissionais de telhados
- ▶ Construção de edifícios

Diâmetro x furo em mm	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Segmentos em mm: Segmentos / Esp. / Altura	Unidade de embalagem	Referência
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 U/min	Turbo contínuo / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	Turbo contínuo / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 m/s	12250 U/min	Turbo contínuo / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	Turbo contínuo / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 m/s	6650 U/min	Turbo contínuo / 2,5 / 7	1	325356

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

