

Disco de corte adiamantado

DT 310 UT EXTRA



Propriedades:

Forma	Sinterizado
Segmentos	Turbo contínuo
Agressividade	■ ■ ■ ■ □ □
Vida útil	■ ■ ■ ■ □ □

Benefícios do produto

Aplicação universal - Bom desempenho, boa relação custo/desempenho - Denteação turbo para arestas limpas e sem quebra - Para cortar telhas de barro e de cerâmica

Materiais

Materiais de construção	●
Betão universal	●
Telhas	●

Áreas de aplicação

- ▶ Empreiteiros da construção civil
- ▶ Profissionais de telhados
- ▶ Construção de edifícios

Durchmesser x Reduzierriering/ Bohrung in mm	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Segmentos em mm: Segmentos / Esp. / Altura	Unidade de embalagem	Referência
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 U/min	Turbo contínuo / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	Turbo contínuo / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	Turbo contínuo / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	Turbo contínuo / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 m/s	6600 U/min	Turbo contínuo / 2,5 / 10	1	334091

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

