

Disco de corte adiamantado

DT 900 B SPECIAL



Propriedades:

Forma	Soldado a laser
Segmentos	Padrão
Agressividade	■■■■■■■■
Vida útil	■■■■■■■■

Benefícios do produto

Diamantes revestidos a titânio para um excelente comportamento de corte - Alta velocidade de corte incluindo o betão armado - Vida útil muito longa - Desenvolvido para o trabalho profissional em betão

Materiais

Betão curado armado	●
Betão universal	●
Arenito calcário	⦿
Materiais de construção	⦿

Áreas de aplicação

- ▶ Construção de edifícios
- ▶ Jardinagem e paisagismo
- ▶ Fábricas de cimento

Diâmetro x furo em mm	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Segmentos em mm Núm. / Comp. / Esp. / Altura	Unidade de embalagem	Referência
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027
230 x 22,23	80 m/s	6600 U/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

