# Disco de corte

# **A 46 TZ** *SPECIAL*



Fe·S·Cl <0,1%




## Propriedades:

| | |
|---|---|
| Aglutinador | Resina sintética, reforçada com material fibroso |
| tipo de grão | Óxido de Alumínio |
| Dureza | ■■■■■■□ |
| Agressividade | ■■■■■■□ |
| Vida útil | ■■■■■■□ |

## Benefícios do produto

Livre de ferro, enxofre e cloro - Aplicação universal em aço e aço inoxidável (INOX) - Primeira escolha para aplicações em perfis e corte rápido de materiais mais exigentestubos - Embalado em 8 fatias numa caixa com janela para remoção simplificada

## Materiais

| | |
|---|---|
| Aço inoxidável | ● |
| Aço | ● |

## Áreas de aplicação

- Engenharia industrial
- Fabrico de aparelhos e recipientes
- Construção em metal
- Serralharia
- Indústria processadora de aço inoxidável
- Construção de gradeamento

| Diâmetro x Espessura x Furo em mm | Forma | Vmax m/s | Máxima R.p.m. | Unidade de embalagem | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬▬ | 80 m/s | 13300 U/min | 40 | 362580 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬▬ | 80 m/s | 12200 U/min | 40 | 362585 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de