Disco de corte

A 60 TZ *SPECIAL*



Fe·S·Cl <0,1%



Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética, reforçada com material fibroso
tipo de grão	Óxido de Alumínio
Dureza	■■■■■■□
Agressividade	■■■■■□□
Vida útil	■■■■■■□

Benefícios do produto

Sem ferro, enxofre e cloro - Baixo tempo de corte - Pouca produção de rebarbas - Baixa carga térmica - Embalado em 10 discos numa caixa com janela para remoção simplificada

Materiais

Aço inoxidável	●
Aço	●
Metais não-ferrosos	◑

Áreas de aplicação

- Engenharia industrial
- Fabrico de aparelhos e recipientes
- Construção em metal
- Serralharia
- Indústria processadora de aço inoxidável
- Construção de gradeamento

Diâmetro x Espessura x Furo em mm	Forma	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 U/min	50	310503
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 U/min	50	310504

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de