

Disco de corte

A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl
<0,1%



Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética, reforçada com material fibroso
tipo de grão	Óxido de Alumínio
Dureza	■■■■■■■□
Agressividade	■■■■■■■□
Vida útil	■■■■■■■□

Benefícios do produto

Livre de ferro, enxofre e cloro - Aplicação universal em aço e aço inoxidável - Disco de corte de corindum calcinado, auto-afiante - Agressividade especialmente elevada no corte de material sólido em aço - Embalado em 8 fatias numa caixa com janela para remoção simplificada

Materiais

Aço	●
Aço inoxidável	○

Áreas de aplicação

- ▶ Engenharia industrial
- ▶ Fabrico de aparelhos e recipientes
- ▶ Construção em metal
- ▶ Serralharia
- ▶ Indústria processadora de aço inoxidável
- ▶ Construção de gradeamento

Diâmetro x Espessura x Furo em mm	Forma	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	40	362582
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	40	362581

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

