Discos lamelados

SMT 324 *EXTRA*





Propriedades:

Grão	Óxido de Alumínio zircônio
Disco	Fibra de vidro
Forma	convexo 12°, plano
Agressividade	■■■■■□□
Vida útil	■■■■□□□

Materiais

Aço inoxidável	●
Aço	●

Áreas de aplicação

- Construção em metal
- Serralharia
- Construção em aço

Benefícios do produto

Produto universal para trabalho em cantos, superfícies planas de aço e aço inoxidável - Boa capacidade de desbaste em rebarbadoras angulares de todas as classes de potência - Sem vitrificação mesmo com pequena pressão contra a peça

Körnungsreihe_Printausgabe

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	grão	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321509
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321511
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321513
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321645

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	grão	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321647
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321649
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	321510
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	321512
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	321514
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	321646
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	321648
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	321650

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de