

Discos lamelados

SMT 644 SUPRA



Propriedades:

Grão	Óxido de Alumínio zircônio
Disco	Fibra de vidro
Forma	convexo 12°, plano
Agressividade	■■■■■■■□
Vida útil	■■■■■■■□

Benefícios do produto

Longa vida útil, mesmo em aplicações inclinadas sobre arestas em cantos ou ângulos - Taxa de desgaste alta e uniforme, mesmo com aplicação no lixamento de superfícies - Sem empastamento ou vitrificação, mesmo com baixa pressão de contato ou baixa potência de máquina

Materiais

Aço	●
Aço inoxidável	●

Áreas de aplicação

- ▶ Serralharia
- ▶ Construção em metal
- ▶ Construção em aço

Körnungsreihe_Printausgabe

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	grão	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência																				
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	329993																				
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	329995																				
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	329989																				
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	330005																				

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	grão	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	330006
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	330007
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 U/min	10	330008
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	329997
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	330002
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	330003

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

