

Discos lamelados

SMT 645 SUPRA



Propriedades:

Grão	Óxido de Alumínio zircônio
Disco	Plástico, reforçado com fibra de vidro
Forma	plano
Agressividade	■■■■■■■□
Vida útil	■■■■■■■

Benefícios do produto

Alta estabilidade nas bordas - Excelente capacidade de desbaste também em rebarbadoras angulares de baixa potência - Alta vida útil devido às lamelas abrasivas duplas

Materiais

Aço inoxidável	●
Aço	●

Áreas de aplicação

- ▶ Construção em metal
- ▶ Serralharia
- ▶ Construção em aço

Körnungsreihe_Printausgabe

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	grão	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	278590																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	278591																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	278592																			

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

