

Discos lamelados com multibond **SMT 996 SPECIAL**



Propriedades:

Grão	Óxido de alumínio cerâmico com multibond
Disco	Fibra de vidro
Forma	convexo 6°, plano
Agressividade	■■■■■■■■■
Vida útil	■■■■■■■□

Benefícios do produto

Capacidade de desbaste agressiva com baixo consumo de potência
 - Alta estabilidade nas bordas - Lixamento mais frio devido à multiadesão - Elevada capacidade de desbaste em rebarbadoras angulares de baixa potência

Materiais

Aço inoxidável ●

Áreas de aplicação

- ▶ Indústria processadora de aço inoxidável
- ▶ Construção de gradeamento
- ▶ Engenharia industrial

Körnungsreihe_Printausgabe

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	grão	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322849
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322850
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322851
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	322852



Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	grão	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	322853
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	322854

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

