Grelha, sistema rápido de auto-fixação, resistente a água

AN 400 SB embalado

Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio
Costado	Grade de poliéster

Benefícios do produto

Aspiração de pó eficiente e em toda a superfície, devido à estrutura de grelha aberta - Lixamento sem poeira permite uma vida útil maior do meio abrasivo - Proteção simultânea melhorada do trabalho, devido à pouca formação de poeira no ambiente de trabalho - Independente de formatos da perfuração para aspiração existente - Resistente a água

Materiais

Tinta/verniz/massa	●
Gel Coats	●
Gesso	●
Placas de gesso cartonado	●
Materiais compósitos	●
Madeira	●
Materiais de madeira	●

Áreas de aplicação

- Construção em seco
- Oficinas de pintura
- Indústria automóvel
- Construção de navios e barcos
- Indústria eólica
- Indústria madeireira

Körnungsreihe_Printausgabe

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser in mm	grão	Lochform	Unidade de embalagem	Referência
125	80	Grelha	25	360234
125	120	Grelha	25	360235
125	180	Grelha	25	360237
125	240	Grelha	25	360238
125	320	Grelha	25	360251
150	80	Grelha	25	360261
150	120	Grelha	25	360262
150	180	Grelha	25	360263
150	240	Grelha	25	360264
150	320	Grelha	25	360265
225	80	Grelha	25	360278
225	120	Grelha	25	360279
225	180	Grelha	25	360282
225	240	Grelha	25	360280
225	320	Grelha	25	360281

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de