

# Roda de lixa dobrada

# FSR 618



## Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio

## Benefícios do produto

A roda de lixa dobrada com lamelas de tecido de coríndon dobrado permite o processamento fácil de juntas, e ranhuras - Alta profundidade de penetração

## Aplicação

Metal universal	●
Madeira	○
Tinta/verniz/massa	○
Plástico	○

## Körnungsreihe\_Printausgabe

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diâmetro x furo em mm		grão		Vmax m/s		Máxima R.p.m.		Unidade de embalagem		Referência																
165 x 14		40		50 m/s		5800 U/min		10		10187																
165 x 14		60		50 m/s		5800 U/min		10		5830																
165 x 14		80		50 m/s		5800 U/min		10		5831																
165 x 14		120		50 m/s		5800 U/min		10		73994																
165 x 14		150		50 m/s		5800 U/min		10		25998																
165 x 14		220		50 m/s		5800 U/min		10		26033																

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

