Roda para rebarbadoras angulares

WSM 617







Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio

Materiais

Aço	●
Aço inoxidável	●
Tinta	●
Plástico	●
Madeira	●

Benefícios do produto

Aplicável a todas as lixadeiras angulares disponíveis no mercado (80m/s) - Aplicação universal; frontal e lateral - Troca simples da ferramenta, sem acessórios auxiliares

Körnungsreihe_Printausgabe

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm	grão	Dispositivo de suporte	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
115 x 20	40	rosca M14	80 m/s	13300 U/min	2	277014
115 x 20	60	rosca M14	80 m/s	13300 U/min	2	277015
115 x 20	80	rosca M14	80 m/s	13300 U/min	2	277016
115 x 20	120	rosca M14	80 m/s	13300 U/min	2	277017
125 x 20	40	rosca M14	80 m/s	12200 U/min	2	277018
125 x 20	60	rosca M14	80 m/s	12200 U/min	2	277019
125 x 20	80	rosca M14	80 m/s	12200 U/min	2	277020
125 x 20	120	rosca M14	80 m/s	12200 U/min	2	277021

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de