


Fresa adiamantada

DS 650 PKD SUPRA



Propriedades:

Forma	Soldado
Agressividade	■■■■■■■□
Vida útil	■■■■■■■□

Benefícios do produto

Discos flap em PCD com boa potência de desbaste em restos de resina e cola - Boa remoção do pó - Desempenho abrasivo agressivo - Segmentos de apoio proporcionam um processo de desbaste silencioso e quase sem vibrações - Adaptador M14 disponível, consulte DZ 114

Materiais

Resina epoxídica	●
Cola	●
Revestimentos	●
Massa	●
Betumes	●
Tinta	●
Cola	●

Áreas de aplicação

- ▶ Colocadores de pavimentos
- ▶ Ladrilhadores
- ▶ Aquecimento
- ▶ instalações sanitárias
- ▶ Instalador
- ▶ Construção em seco

Diâmetro x furo em mm	Schleiftellerhöhe [mm]	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Segmentos em mm Núm. / Comp. / Esp. / Altura	Unidade de embalagem	Referência
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 U/min	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 U/min	6 / 13 / 4	1	355940

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

