# Fresa adiamantada

# **DS 900 PKD** *SPECIAL*





## Propriedades:

| | |
|---|---|
| Forma | Soldado |
| Agressividade | ■■■■■■ |
| Vida útil | ■■■■■■ |

## Benefícios do produto

Discos de diamante policristalinos ultra-agressivos permite ao disco flap a remoção de revestimentos duros e fixos - Segmentos de apoio proporcionam um processo de desbaste silencioso e quase sem vibrações - Adaptador M14 disponível, consulte DZ 114

## Materiais

| | |
|---|---|
| Cola | ● |
| Resina epoxídica | ● |
| Massa | ● |
| Revestimentos | ● |
| Betumes | ● |
| Tinta | ● |
| Cola | ● |

## Áreas de aplicação

- Colocadores de pavimentos
- Ladrilhadores
- Aquecimento
- instalações sanitárias
- Instalador
- Construção em seco

| Diâmetro x furo em mm | Schleiftellerhöhe [mm] | Vmax m/s | Máxima R.p.m. | Segmentos em mm Núm. / Comp. / Esp. / Altura | Unidade de embalagem | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 22,23 | 21 | 80 m/s | 12200 U/min | 6 / 5 / 3,5 | 1 | 355941 |
| 180 x 22,23 | 21,5 | 80 m/s | 8500 U/min | 8 / 5 / 3,5 | 1 | 355948 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de