

Sandflex pontas montadas

SFM 656



Propriedades:

Aglutinador	Plástico
Grão	Carboneto de silício

Benefícios do produto

Produz um acabamento brilhante em superfícies de aço inoxidável
 - Lixamento macio devido à estrutura elástica - Utilizável até ao desgaste total

Materiais

Aço inoxidável ●

Áreas de aplicação

► Fabrico de aparelhos e recipientes

Körnungsreihe_Printausgabe

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000													
Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	grão	vínculo	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência							
30 x 30 x 6	60	T - macio (Thioplast) com SiC	5 m/s	3200 U/min	10	334988							
30 x 30 x 6	120	T - macio (Thioplast) com SiC	5 m/s	3200 U/min	10	334990							
40 x 30 x 6	60	T - macio (Thioplast) com SiC	5 m/s	2400 U/min	10	334991							
40 x 30 x 6	120	T - macio (Thioplast) com SiC	5 m/s	2400 U/min	10	334992							

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	grão	vínculo	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Unidade de embalagem	Referência
50 x 30 x 6	60	T - macio (Thioplast) com SiC	5 m/s	1900 U/min	10	334993
50 x 30 x 6	120	T - macio (Thioplast) com SiC	5 m/s	1900 U/min	10	334994
60 x 30 x 6	60	T - macio (Thioplast) com SiC	5 m/s	1600 U/min	10	334995

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

