
Disco lamelado abrasivo de fibra sintética

SMT 800 *SPECIAL*





Propriedades:

Grão	Óxido de Alumínio
Disco	Fibra de vidro
Forma	convexo 12°

Benefícios do produto

Disco lamelado de Manta abrasiva de alta qualidade para acabamento e polimento em superfícies em aços inoxidáveis - O produto obtém melhores resultados quando utilizado em rebarbadoras e/ou lixadeiras com controle de rotação - Três níveis de acabamento

Materiais

Aço inoxidável	●
Aço	●

Áreas de aplicação

- Engenharia industrial
- Fabrico de aparelhos e recipientes
- Indústria processadora de aço inoxidável

Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	Manta não-tecido	Manta não-tecido, cor	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	opt. m/s	opt. U/min	Unidade de embalagem	Referência
115 x 22,23		grosso	castanho	80 m/s	13300 U/min	42 m/s	7000 U/min	5	278495
115 x 22,23		médio	vermelho-marrom	80 m/s	13300 U/min	42 m/s	7000 U/min	5	278496
115 x 22,23		muito fino	verde	80 m/s	13300 U/min	42 m/s	7000 U/min	5	278497
125 x 22,23		grosso	castanho	80 m/s	12200 U/min	42 m/s	6400 U/min	5	278498

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diâmetro x furo em mm	Discos Flap formato pictograma	Manta não-tecido	Manta não-tecido, cor	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	opt. m/s	opt. U/min	Unidade de embalagem	Referência
125 x 22,23		médio	vermelho-marrom	80 m/s	12200 U/min	42 m/s	6400 U/min	5	278499
125 x 22,23		muito fino	verde	80 m/s	12200 U/min	42 m/s	6400 U/min	5	278500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de