Grelha, sistema rápido de auto-fixação, resistente a água

AN 400



Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio
Costado	Grade de poliéster

Materiais

Tinta/verniz/massa	●
Gel Coats	●
Gesso	●
Placas de gesso cartonado	●
Materiais compósitos	●
Madeira	●
Materiais de madeira	●

Benefícios do produto

Aspiração de pó eficiente e em toda a superfície, devido à estrutura de grelha aberta - Lixamento sem poeira permite uma vida útil maior do meio abrasivo - Proteção simultânea melhorada do trabalho, devido à pouca formação de poeira no ambiente de trabalho - Independente de formatos da perfuração para aspiração existente - Resistente a água

Körnungsreihe_Printausgabe

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largura x comprimento em mm	grão	Unidade de embalagem	Referência
115 x 10000	80	1	348458
115 x 10000	100	1	353063
115 x 10000	120	1	348418
115 x 10000	150	1	349059
115 x 10000	180	1	353062
115 x 10000	240	1	349058

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Largura x comprimento em mm	grão	Unidade de embalagem	Referência
115 x 10000	320	1	353061
115 x 10000	400	1	353060

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de